



ОСОБЕННОСТЬ КОНСТРУКЦИИ	ПРЕИМУЩЕСТВО
Вертикальное расположение компонентов на консоли.	Удобство монтажа и доступа.
Все компоненты группы безопасности на резьбовых соединениях.	Возможность замены отдельного компонента без необходимости замены всей группы. Возможность при необходимости изменить угол поворота клапана и манометра.
Встроенные в консоль отсечные клапаны в присоединительных отверстиях для манометра и воздухоотводчика.	Возможность демонтажа манометра и воздухоотводчика без остановки или опорожнения системы.
Предохранительный клапан на накидной гайке (50кВт).	Возможность фиксации клапана в любом положении при вращении вокруг своей оси на 360°.
Вертикальный монтаж предохранительного клапана (горизонтальное расположение сбросного отверстия).	Простое, за счет наличия необходимого пространства (в отличие от горизонтального монтажа), подключение сливного шланга.
Вертикальный монтаж предохранительного клапана.	Грязь и шлак будут скапливаться в меньшей степени в седле клапана.
Единый дизайн консоли для групп безопасности от 50 до 200кВт.	В случае необходимости, заменой соответствующего клапана можно получить группу, рассчитанную на другую мощность котла.
Изоляционный кожух для групп безопасности.	Увеличению энергоэффективности системы и защита консоли от внешних воздействий.
Большой объем консоли.	Улучшает отбор воздуха из системы за счет большей камеры и за счет гладких стенок внутри корпуса, в отличие от литых корпусов, имеющих неровную, шершавую внутреннюю поверхность.